

F25656

F25622

F27275


Roulettes industrielles en caoutchouc thermoplastique gris - vrac

Roulettes en caoutchouc souple, fixes ou pivotantes, offertes avec ou sans frein.



Avantages et bénéfices

- Le caoutchouc thermoplastique offre une résistance aux produits chimiques et caustiques, aux huiles et à l'usure.
- La jante en polypropylène est à l'épreuve des entailles, rayures, taches & altérations.
- Double roulement à billes trempées et polies en rangées indépendantes roulent librement dans des chemins de roulement lubrifiés de grand diamètre.

Bande qui ne marque pas sur:



Tuile / linoléum / céramique



Bois franc

Conditions d'utilisations:

- *Eau: Optimale*
- *Solvants: Optimale*
- *Détergents: Efficace*
- *Acides: Efficace*
- *Froid extrême: Efficace*
- *Chaleur extrême: Non recommandée*
- *Produits de pétrole: Optimale*

Surfaces recommandées:



Code de produit	Description	Diamètre de la roue	Capacité de charge	Largeur de bande	Hauteur totale
F25656	Roulette pivotante 102mm	102 mm (4")	112 kg (247 lbs)	32 mm (1-1/4")	126 mm (5")
F25622	Roulette pivotante avec frein, 102mm	102 mm (4")	112 kg (247 lbs)	32 mm (1-1/4")	126 mm (5")
F27275	Roulette fixe 102mm	102 mm (4")	112 kg (247 lbs)	32 mm (1-1/4")	126 mm (5")
F25657	Roulette pivotante 127mm	127mm (5")	135 kg (298 lbs)	32 mm (1-1/4")	156 mm (6-1/8")
F25371	Roulette pivotante avec frein, 127mm	127mm (5")	135 kg (298 lbs)	32 mm (1-1/4")	156 mm (6-1/8")
F27276	Roulette fixe 127mm	127mm (5")	135 kg (298 lbs)	32 mm (1-1/4")	156 mm (6-1/8")